



HOLZ-FENSTER

Qualität
von Natur aus



HOLZ-FENSTER

- 1 Holzstärke Standard 80 mm, individuelle Flügelbreite 75 bis 130 mm möglich, Standard: 85 mm
- 2 Alle Fälze gerundet: der Lack hält besser und verschmutzt nicht so leicht – pflegeleicht und schön!
- 3 Hinterlüftete Softline-Schiene mit vergrößerter Wasserablaufkammer durch Vorsetzen von Massivholz – kein Anfrieren der Dichtung!
- 4 Belüftungsnut: Keine Bildung von Feuchtigkeitsnestern möglich.
- 5 Zwei Holzprofile: schräg – modern und zeitlos, profiliert – formschön, Landhausstil
- 6 Holzarten: Fichte, Lärche, Eiche, Oregon, Hemlock, Mahagoni, Framire
- 7 Silikonfarbe zur Fensterfarbe abgestimmt und exakt schräg abgezogen
- 8 Dichtungen in hochwertigem Silikonmaterial: dauerhaft, langlebig, vielseitig. Zwei Dichtungen rundum durchlaufend, auch im Überschlag beim Ecklager. Zusätzlich eine dritte Dichtung im unteren Bereich.
- 9 Oberflächenbehandlung: Unsere Holzfenster sind im Hirnholzbereich mit Hirnholzversiegelung behandelt, tauchgrundiert, zwischenbeschichtet, zwischengeschliffen und mit Dickschichtlasur beschichtet (wahlweise mit Dünnschichtlasur oder in geölter Ausführung).



Verschiedene Schlagleistenprofile sind möglich

Holzprofil schräg

Holzprofil profiliert